

FAEMA reinigingsinstructies

Dagelijks schoonmaken:



1. Haal filterdrager uit zetgroep en verwijder filterbakje.



2. Reinig onderkant van zetgroep met een reinigingsborstel.



3. Plaats het rubber in bestaand filterbakje of RVS blindfilter in filterdrager.



4. Plaats filterdrager in zetgroep.



5. Druk op stopknop. Druk na 4 sec. uit. Herhaal dit 10 keer met iedere zetgroep.



6. Neem filterdrager uit zetgroep. Verwijder blindfilter en plaats normale filter in filterbakje.

Wekelijks schoonmaken:



1. Haal filterdrager uit zetgroep en verwijder filterbakje.



2. Reinig onderkant van zetgroep met een reinigingsborstel.



3. Plaats het rubber in bestaand filterbakje of RVS blindfilter in filterdrager.



4. Doe een halve theelepel Cleano in blindfilter en plaats filterdrager in zetgroep.



5. Druk op stopknop. Druk na 4 sec. uit. Herhaal dit 10 keer met iedere zetgroep. Gebruik hiervoor bij iedere zetgroep nieuwe Cleano.



6. Neem filterdrager uit zetgroep. Herhaal stap 5, nu met schoon blindfilterbakje. Verwijder blindfilter of rubber en plaats normale filter in filterdrager.



7. Spoel de groep minimaal 30 seconden door zonder filterdrager in zetgroep.

www.deac.nl

Reinigen van filterdragers en stoompijp (dagelijks)

1. Schenk circa 1 liter warm water in een daarvoor geschikte bak.
2. Haal het filterbakje uit de filterdrager
3. Dompel de filterdragers en de filterbakjes in het water gedurende één nacht.
LET OP: Niet het kunststof handvat onder laten dompelen, dit verkleurt het kunststof en veroorzaakt roestvorming.
4. Verwijder alle vervuiling op de machine met een vochtige doek.
5. Verwijder melkresten van het stoompijpe met een vochtige doek.
6. Neem het lekblad uit de machine en maak deze zorgvuldig schoon.
7. Giet vervolgens een volle bak gevuld met heet water direct in het afvoerbakje van de machine. Hiermee spoelt u alle koffieprut weg uit het afvoerbakje, de afvoerslang en de afvoerpijp. Dit voorkomt onnodige verstoppingen.

Reinigen van filterdragers en stoompijp (wekelijks)

1. Schenk circa 1 liter warm water in een bak met drie theelepels Cleano.
2. Haal het filterbakje uit de filterdrager
3. Dompel de filterdragers en de filterbakjes in het water gedurende één nacht.
LET OP: Niet het kunststof handvat onder laten dompelen, dit verkleurt het kunststof en veroorzaakt roestvorming.
4. Spoel alle onderdelen na één nacht grondig na met voldoende koud water.
5. Verwijder melkresten van het stoompijpe met een vochtige doek.
6. Verwijder alle vervuiling op de machine met een vochtige doek.
7. Giet vervolgens een volle bak gevuld met heet water direct in het afvoerbakje van de machine. Hiermee spoelt u alle koffieprut weg uit het afvoerbakje, de afvoerslang en de afvoerpijp. Dit voorkomt onnodige verstoppingen.

